DAGA

Broyeur de 1600 à 3000 mm

Machine portée, avec châssis fixe, recommandée pour couper les tiges de maïs, les feuilles de betteraves, la paille et plus encore. La trappe arrière peut être ouverte (pour inspection seulement), l'attelage au 3ème point est mobile.



DAGA - MODÈLE 2901												
RÉFERÉNCE						SR Kg	龙			C mm B		
	mm	kw	hp	n°	n/1'	kg	n°	n°	n°	Α	В	С
2901.200	2000	40	55	4	540	680	4	20	40	2240	960	1600
2901.230	2300	48	65	4	540	770	5	28	56	2540	960	1600
2901.260	2600	50	70	5	540	830	5	28	56	2840	960	1600
2901.280	2750	60	80	5	540	900	5	28	56	3000	960	1600
2901.300	3000	75	100	6	540	1100	6	32	64	3200	960	1600

DOTATION STANDARD

Entraînement à 540 t.p.r	m. avec roue libre
--------------------------	--------------------

Lames à "Y"

Rouleau d'appui réglable Ø 194 mm

Attelage à 3 points Cat. 2 avec déplacement en deux positions différentes

Double caisson

Contre-couteau

Trappe d'inspection

Décrottoir sur le rouleau

Protection CE